



Liste des fichiers

- AddOns.php
- images/
 - addons/
 - dpd/
 - logoDPD.png
 - radioOff.png
 - radioOn.png
- specifics/
 - add-ons/
 - dpd/
 - actions/
 - ExportLabelsToBrowser.php
 - GetPointDpdPickup.php
 - Install.php
 - Script.php
 - Search.php
 - DpdConfigAbstract.php
 - dpdLabels/
 - DPDExportLabels.php
 - DPDLLabelsConfig.php
 - DPDManagementScreenExportOrdersLabels.php
 - templates/
 - management_screen_export_orders_labels.htm
- dpdPickup/
 - DpdPickup.php
 - DpdPickupConfig.class.php
 - DpdPickupConfig.php
 - DpdPickupHooks.class.php
 - DpdPickupModule.class.php
 - DpdPickupPoint.class.php

- DpdPickupSelector.class.php
- DpdPickupWebservice.class.php
- predefined_address_tools/
 - PredefinedAddressConfig.class.php
 - PredefinedAddressConfigLayer.class.php
 - PredefinedAddressModule.class.php
 - PredefinedAddressPoint.class.php
 - PredefinedAddressSelector.class.php
 - scripts/
 - predefinedBehaviours.js
 - tools/
 - ConfigTableTools.class.php
 - LayerAbstract.class.php
 - MxToolsAbstract.class.php
- scripts/
 - list.js
- strings/
 - strings_fr.xml
- tools/
 - DistantService.class.php
- dpdPredict/
 - DpdPredict.php
 - DpdPredictConfig.php
 - DpdPredictHooks.class.php
- installation/
 - modeles/
 - catalog/
 - cart/
 - DpdPickup/
 - address.html
 - selector.html
 - style.css
 - DpdPredict/
 - dpd_predict.html
 - specifics/
 - dpd_labels_export_orders/
 - menuDpd_labels_export_orders.class.php
 - emajine_menu_dpd_labels_export_orders.xml
 - specif_cron_dpdlabls_export_orders.class.php
- tools/
 - CartSaveAddress.class.php
 - ConfigTableTools.class.php
 - ELog.php
 - Emajine_FixedWidthRows_TH.class.php
 - LayerAbstract.class.php

- PredefinedShippingAddress.class.php
- hooks
 - actions
 - manage
 - AddOns.php
 - public
 - AddOns.php
 - catalog
 - hook_cart.class.php
 - hook_orders.class.php
 - hook_shipping.class.php
 - core
 - hook_crud.class.php
 - hook_PublicSite.class.php

Fonctionnalité

- DpdPickup
 - Intégration d'une liste de points de livraison Dpd dans l'étape de sélection d'adresse du tunnel de commande.
 - Possibilité d'activer ce service par règle de frais de port
 - Possibilité de définir un nombre maximum de points relais à afficher
 - Recherche des points relais en fonction du code postal et d'une ville
 - Affichage des points relais sur une carte
 - Compatibilité avec d'autres modules de livraison d'adresse sur la même base.
- DpdPredict
 - Saisi d'un numéro de téléphone à la commande pour contact par les services de livraison dpd
- Export étiquettes
 - Possibilité d'effectuer un export des commandes dpdPickup et dpdPredict manuel
 - Possibilité de configurer un export récurant des commandes dpdPickup et dpdPredict vers un serveur ftp.

Pré-requis

- Version minimum d'E-majine : 1.17b
- Connaissances en intégration, javascript.
- Version de jquery minimum: 1.10

Installation via FTP

1. Dézipper l'archive
2. S'il n'y est pas déjà présent, copier le fichier
/specifs/hooks/actions/public/AddOns.php dans le répertoire distant
/html/specifs/hooks/actions/public/
3. S'il n'y est pas déjà présent, copier le fichier
/specifs/hooks/actions/manage/AddOns.php dans le répertoire distant
/html/specifs/hooks/actions/manage
4. Copier le répertoire /specifs/add-ons dans le répertoire distant /specifs/add-ons
5. Appeler l'url /manage/manageAction-AddOns-dpd-Install
6. Un message confirmant le bon déroulement de l'installation doit s'afficher.
7. Copier le répertoire images/addons/dpd/ dans le répertoire distant
images/addons/dpd/

Gestion des hooks

L'add-on "DPD" utilise un système de [hooks](#) pour son bon fonctionnement. Le tableau suivant indique les hooks utilisés par l'add-on.

- Si votre projet n'utilise pas de hooks

Si votre projet n'utilise pas de hooks, vous devez copier les répertoires /specifs/hooks/catalog et /specifs/hooks/core dans les dossiers specifs/hooks/ de votre projet.

- Si votre projet utilise déjà ces hooks

Si votre projet contient déjà les hooks suivants, vous devez les modifier pour ajouter les éléments nécessaires à l'add-on comme indiqué dans le tableau suivant.

	Méthode	Code d'appel
<p>Fichier : <code>specif/hooks/catalog/hook_cart.class.php</code></p> <p>Insérer en haut de fichier les lignes suivantes : <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPickup/DpdPickupHooks.class.php';</code> <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPredict/DpdPredictHooks.class.php';</code></p> <p>Déclaration de la classe : <code>class hook_cart extends Emajine_Hooks</code></p>		
1	public function onInit()	<code>\DPD\DpdPickupHooks::hook_cart_onInit();</code>
2	public function displayAddressStep(&\$mx)	<code>\DPD\DpdPickupHooks::hook_cart_displayAddressStep(\$mx);</code>
3	public function displayConfirmationAfterStandard(\$mx)	<code>\DPD\DpdPickupHooks::hook_cart_displayConfirmationAfterStandard(\$mx);</code>
4	public function saveOrderBeforeStandard(&\$orderDetail, &\$orderLines)	<code>\DPD\DpdPickupHooks::hook_cart_saveOrderBeforeStandard(\$orderDetail, \$orderLines);</code> <code>\DPD\DpdPredictHooks::hook_cart_saveOrderBeforeStandard(\$orderDetail, \$orderLines);</code>
5	public function saveOrderAfterStandard(\$orderId, &\$orderDetail, &\$orderLines)	<code>\DPD\DpdPickupHooks::hook_cart_saveOrderAfterStandard(\$orderId, \$orderDetail, \$orderLines);</code> <code>\DPD\DpdPredictHooks::hook_cart_saveOrderAfterStandard(\$orderId, \$orderDetail, \$orderLines);</code>
<p>Fichier : <code>specif/hooks/catalog/hook_orders.class.php</code></p> <p>Insérer en haut de fichier la ligne suivante : <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPickup/DpdPickupHooks.class.php';</code> <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPredict/DpdPredictHooks.class.php';</code></p> <p>Déclaration de la classe : <code>class hook_orders extends Emajine_Hooks</code></p>		
6	public function beforeWriteDisplayOrder(&\$orderDatas)	<code>\DPD\DpdPredictHooks::hook_orders_beforeWriteDisplayOrder(\$orderDatas);</code>
7	public function getDocument(\$mx, \$documentType, &\$orderDatas)	<code>\DPD\DpdPredictHooks::hook_orders_getDocument(\$mx, \$documentType, \$orderDatas);</code>

Fichier : specif/hooks/catalog/hook_shipping.class.php

Insérer en haut de fichier la ligne suivante :

```
require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPickup/DpdPickupHooks.class.php';  
require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPredict/DpdPredictHooks.class.php';
```

Déclaration de la classe :

```
class hook_shipping extends Emajine_Hooks
```

8	public function setAvailableShippingRules(&\$availableShippingRules)	\DPD\DpdPickupHooks::hook_shipping_setAvailableShippingRules(\$availableShippingRules);
9	public function displayShippingRuleAfterStandard(\$mx, \$index, \$currentRule, \$prefixe)	DPD\DpdPredictHooks::hook_shipping_displayShippingRuleAfterStandard(\$mx, \$index, \$currentRule, \$prefixe);

Fichier : specif/hooks/core/hook_crud.class

Insérer en haut de fichier la ligne suivante :

```
require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPickup/DpdPickupHooks.class.php';  
require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPredict/DpdPredictHooks.class.php';
```

Déclaration de la classe :

```
class hook_crud extends Emajine_Hooks
```

6	public function executeCrudActions(\$crudID,&\$crudObject,\$action)	\DPD\DpdPickupHooks::hook_crud_executeCrudActions(\$crudID,\$crudObject,\$action); \DPD\DpdPredictHooks::hook_crud_executeCrudActions(\$crudID,\$crudObject,\$action);
7	public function setLayerTabsAfterDefault(\$crudID,&\$crudObject, &\$layerObject)	\DPD\DpdPickupHooks::hook_crud_setLayerTabsAfterDefault(\$crudID,\$crudObject,\$layerObject); \DPD\DpdPredictHooks::hook_crud_setLayerTabsAfterDefault(\$crudID,\$crudObject,\$layerObject);

Fichier : specif/hooks/core/hook_PublicSite.class

Insérer en haut de fichier la ligne suivante :

```
require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPickup/DpdPickupHooks.class.php';  
require_once em_misc::getSpecifPath() . 'add-ons/dpd/dpdPredict/DpdPredictHooks.class.php';
```

Déclaration de la classe :

```
class hook_PublicSite extends Emajine_Hooks
```

10	public function afterPageGeneration(\$content, \$context)	\DPD\DpdPickupHooks::hook_publicsite_onEndProcess();
----	--	--

Intégration DPD Pickup

Attention : Il est préférable, dans un premier temps d'effectuer l'intégration sur un modèle de test pour ne pas interférer sur le bon fonctionnement du tunnel de commande en production.

La seule partie d'intégration où vous allez devoir intervenir est dans le template de l'étape de sélection d'adresse dans le tunnel de commande : `cart_address.html`

Attention toutefois à quelques particularités qui doivent être respectées pour le bon fonctionnement de l'add-on.

- **Si votre site ne dispose pas encore de module de sélection d'adresses prédéfinies**

- Structure HTML de `cart_address.html` :

Sur le modèle du fichier de l'archive `/modeles/catalog/cart/cart_address.html`, il est impératif de reproduire la structure comprise dans le bloc mx "`<mx:bloc id="global">`".

Il est préférable de copier et d'intégrer tous les éléments compris entre la balise `<!-- SELECTION D'ADRESSE - BEGIN -->` et la balise `<!-- SELECTION D'ADRESSE - END -->`

Ces éléments comprennent :

- une redéfinition du processus de sélection d'adresse à domicile standard ("`<mx:bloc id="delivery">`")
- l'élément `addressSelector` qui affichera les éléments de la sélection d'adresses prédéfinies ("`<div id="addressSelector">`")
- un formulaire de recherche de points relais ("`<div class="search">`"). Il sera utilisé pour tous les modules de sélection d'adresse prédéfinies installés sur le site
- l'élément d'affichage de la carte (`<div class="map" id="predefinedAddressMap"></div>`)
- le conteneur affichant la liste de points relais (`<div id="availableModules">`). Il sera également utilisé pour tous les autres modules de sélection d'adresse prédéfinies installés sur le site

Attention à ce que les éléments suivants soient bien pris en compte pour un fonctionnement correct :

- l'élément form "adresseselectionvalidationform" doit englober le `<mx:bloc id="delivery">`
- un élément input doit être présent pour signifier le choix d'adresse de livraison à domicile tel que :

```
<input type="radio" mxAttribut="style:normalDeliveryStyle;" name="deliveryType" value="normalDelivery" id="normalDelivery" checked />
```

- le sélecteur de points relais doit être intégré dans le form "adresseselectionvalidationform" :

```
<!--[ADD_ON_dpd]-->
  <mx:bloc id="PredefinedAddress_dpd">
    <mx:text id="selector" />
  </mx:bloc id="PredefinedAddress_dpd">
<!--[/ADD_ON_dpd]-->
```

- Gestion du javascript :

Une fois la structure bien en place et conforme, vous allez pouvoir ajouter les éléments en javascript qui géreront les interactions. Ces éléments javascript seront eux aussi utilisés pour tous les autres modules de sélection d'adresse prédéfinies installés sur le site.

Pour cela, il vous suffit d'ajouter un lien vers le script js présente dans modeles/VOTRE_LANGUE/VOTRE_MODELE/catalog/cart/DpdPickup/predefinedAddress.js

Dans ce script type, que vous pouvez modifier pour coller à vos besoins, vous retrouverez :

- La gestion de la suppression de l'affichage de la recherche et de la carte si aucun module de sélection d'adresses prédéfinies n'est activé.
- La gestion de la recherche (launchSearch())
- L'initialisation de l'écoute des événements d'interactions (initDpdPickup())

Lorsque le module DPD est activé sur la page, un objet dpd est instancié. Cet objet permet d'écouter les éléments au lancement de la recherche (dpd.onStartSearch(startSearch) et dpd.onStopSearch(stopSearch);).

Il permet aussi d'écouter des événements à la sélection de points relais, via la fonction :

```
dpd.onEvent(function(data){
  if( console && console.log ){
    console.log( data );
  }
})
```

Ci-dessous la liste des événements disponibles via la fonction onEvent :

Valeur de data.type	Autre champs de data	Déclenchement
selectAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	à la sélection d'une adresse
unselectAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	à la désélection d'une adresse
highlightAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	au mouser de la popup ou du point de la liste
unlightAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	Au mouseleave du point ou de la popup

- **Si votre site propose déjà d'autres modules de sélection d'adresses prédéfinies**

- Structure HTML de cart_address.html :

La structure permettant la gestion de sélection d'adresses prédéfinies étant déjà en place, le nouvel add-on DPD ne nécessite pas d'intégration complexe. En effet, il vous suffit juste d'ajouter le code suivant dans le conteneur "<div id='availableModules'", à la suite ou avant les éléments existant du même type :

```
<!--[ADD_ON_dpd]-->
<mx:bloc id="PredefinedAddress_dpd">
    <mx:text id="selector" />
</mx:bloc id="PredefinedAddress_dpd">
<!--[/ADD_ON_dpd]-->
```

- Gestion du javascript :

De même pour la gestion du javascript, les éléments étant déjà en place, il suffit d'ajouter les appels à l'initialisation dans votre fichier de traitement js des add-ons de sélection d'adresses prédéfinies, par exemple :

```
//----- DPD -----
    if (typeof dpd != "undefined"){
        initDpdPickup();
    }
```

```
function initDpdPickup()
{
    dpd.onStartSearch( startSearch );
    dpd.onStopSearch( stopSearch );
    dpd.onEvent(function(data){
        // if( console && console.log ){
        //     console.log( data );
        // }
    });
}
```

De même pour le lancement de la recherche, dans la fonction launchSearch(), par exemple :

```
if (typeof dpd != "undefined"){
    dpd.search( "",
        $("#addressSelector [name=research_cp]").val() ,
        $("#addressSelector [name=research_ville]").val() );
}
```

Les templates modifiables :

Pour votre intégration, vous disposez de 2 templates modifiables permettant l’affichage du sélecteur de points relais et l’affichage d’un point relais dans le sélecteur et sur la carte. Les templates se trouvent dans

/modeles/VOTRE_LANGUE/VOTRE_MODELE/catalog/cart/DpdPickup/

- **selector.html** : ce template permet de gérer le sélecteur de points relais DPD.
- **address.html** : ce template permet de gérer l’affichage d’un point relais dans la liste, dans le bloc mx “<mx:bloc id="list">”. Il permet aussi l’affichage du point relais dans la carte via le bloc mx “<mx:bloc id="map">” (attention à respecter la structure de l’élément <mx:text id="mapPopup"/>).

Vous disposez aussi d’une feuille de style “type” dans ce répertoire, qui comprend une liste de règles css par défaut permettant un affichage correct du sélecteur.

Attention à ce que la règle suivante soit toujours disponible pour un fonctionnement optimal :

```
.dpd_hide{ display: none; }
```

Intégration DPD Predict

La saisie du numéro de téléphone DPD Predict s’effectue dans la page de confirmation de commande. C’est pourquoi il est nécessaire d’ajouter la ligne suivante dans le bloc “shipping.radio_shipping”:

```
<!-- [ADD_ON_dpd] -->  
    <mx:text id="dpdpredict"/>  
<!-- [/ADD_ON_dpd] -->
```

Le template de saisie du numéro peut être modifié. Il est disponible dans le répertoire /modeles/VOTRE_LANGUE/VOTRE_MODELE/catalog/cart/DpdPredict

Utilisation de DPD Pickup

Initialisation

Pour associer une règle de frais de port au module de sélection DPD Pickup, vous devez vous rendre depuis le back-office d'E-majine dans l'écran de gestion des règles de frais de port (Ma boutique > Configuration > Règles de frais de port). Depuis cet écran, pour chaque règle, vous trouverez un nouvel onglet "DPD Pickup" d'où vous pourrez activer et configurer votre module.

Ci-dessous les actions disponibles :

- **Activation** : permet d'activer ou non le module de sélection d'adresses prédéfinies DPD Pickup pour la règle de frais de port courante. Si d'autres modules de sélection d'adresses prédéfinies sont installés sur le site, vous pouvez activer plusieurs modules pour une même règle de frais de port.
- **Configuration de l'étape d'adresses** : deux choix sont possibles :
 - Proposer la livraison à domicile standard : L'utilisateur aura le choix entre la sélection de point relais et le processus standard de sélection d'adresse (domicile, travail, etc...)
 - Ne pas proposer la livraison à domicile standard : Le sélecteur de points relais s'affichera seul dans l'étape d'adresse. L'utilisateur ne pourra que sélectionner un point relais.
- **Configuration du compte DPD Pickup** : Vous devez dans cette zone saisir les éléments de votre compte DPD Pickup :
 - Identifiant d'accès
 - Clé de sécurité
 - Temps de préparation estimé (en jour)
 - Nombre de points maximum à afficher

Fonctionnement

Lorsqu'un utilisateur passe une commande, dans l'étape d'adresse, si le module DPD Pickup est activé pour la règle de frais de port courante (par défaut, la première règle de frais de port dans la liste de l'écran de configuration), l'utilisateur pourra choisir un point relais DPD Pickup, soit en cliquant sur le marqueur de la carte, soit en cliquant sur un élément de la liste. Il pourra éventuellement effectuer une recherche sur cette page en indiquant un code postal et une ville (prérequis DPD Pickup).

Une fois le formulaire validé, il sera redirigé vers la page de confirmation de commande standard.

Sur la page de confirmation, une vérification sera faite sur la concordance entre la règle de frais de port et l'adresse de livraison. Autrement dit, l'utilisateur ne peut pas sélectionner un point relais DPD Pickup pour une règle de frais de port n'ayant pas ce module activé. Et, à l'inverse, si la configuration "Ne pas proposer la livraison à domicile standard" est définie, l'utilisateur ne pourra pas sélectionner une adresse de livraison qui ne soit pas un point

relais DPD Pickup pour cette règle. En cas d'incohérence, l'utilisateur sera redirigé vers la page de sélection d'adresse.

Utilisation de DPD Predict

Initialisation

Pour associer une règle de frais de port au module DPD Predict, vous devez vous rendre depuis le back-office d'E-majine dans l'écran de gestion des règles de frais de port (Ma boutique > Configuration > Règles de frais de port). Depuis cet écran, pour chaque règle, vous trouverez un nouvel onglet "DPD Predict" d'où vous pourrez activer ce module.

Une fois activée, lorsque l'utilisateur passera une commande avec cette règle de frais de port, il devra obligatoirement saisir un numéro de téléphone valide dans l'étape de confirmation de commande.

Utilisation de l'export des commandes DPD

L'interface de configuration et de génération de l'export se trouve dans la rubrique Ma boutique > DPD Export commandes étiquettes.

Depuis cet écran vous pourrez définir la fréquence d'un import régulier, et vers quel serveur ftp envoyer les fichiers.

Vous pourrez aussi générer à la volé un fichier d'export correspondant au besoin des services DPD.

DPD Pickup :

Choix des adresses

Panier **Adresses** Paiement Confirmation

Votre adresse de facturation

MR John Doe
75 rue du Paradis
75002 Paris
FRANCE
Tél. : 0606060606
Email : jdoe.rand@yopmail.com

[Choisir une autre adresse](#) [Modifier](#)

Votre adresse de livraison

A Domicile

En points relais

Recherche

75000

Paris

Lancer la recherche



Mon point relais colis "Dpd Pickup"

Je choisis mon point "Dpd Pickup".

L AMONCEL
1 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS

Horaires d'ouverture

LA BONNE POMME
30 RUE RAMBUTEAU
75003 PARIS

Horaires d'ouverture

Le Lundi de 08:00 à 13:00 de 16:00 à 20:00
Le Mardi de 08:00 à 13:00 de 16:00 à 20:00
Le Mercredi de 08:00 à 13:00 de 16:00 à 20:00
Le Jeudi de 08:00 à 13:00 de 16:00 à 20:00
Le Vendredi de 08:00 à 13:00 de 16:00 à 20:00 (date de livraison estimée)
Le Samedi de 08:00 à 13:00 de 16:00 à 20:00
Le Dimanche de 08:00 à 12:00 de 12:00 à 13:00

IL ETAIT UNE FOIS

1 RUE CASSETTE
75006 PARIS

Horaires d'ouverture

CAFE LE NICOT LATIN

161 RUE ST JACQUES
75005 PARIS

Horaires d'ouverture

MAJORDOM

9 RUE MONSIGNY
75002 PARIS

Horaires d'ouverture

SCOOPY

35BIS RUE DE FLEURUS

Valider ce choix

Panier

Nombre de produits : 1

Montant : 401,00 €

[Voir le panier](#)

[Envoyer votre panier par e-mail](#)

Compte

Connecté John Doe

[Mon compte](#)
[Mon profil](#)
[Mes groupes](#)
[Mes discussions](#)
[Paramètres](#)

[Déconnexion](#)

0 messages non lus
Vous n'avez pas encore reçu de message.

Vous n'avez pas encore reçu de réaction sur votre mur d'activité.

Vous n'avez pas d'invitation pour le moment.

PD Predict :

Frais de port 1,00 €



DPD Predict

Numéro de téléphone :

Total H.T 335,17 €

TVA 66,83 €

Total T.T.C 402,00 €

éco-participation 1,50 €

[Modifier la commande](#)

Choisir un mode de paiement



Païement par chèque



Païement par Carte Bancaire



Païement par virement bancaire



Païement par Paypal

Message d'accompagnement



Pour terminer votre commande, vous devez accepter les [conditions générales de ventes](#).

Valider la commande

Exports



[Accueil](#) [Familles et produits](#) [Produits](#) [Clients](#) [Commandes](#) [Stock](#) [Booster les ventes](#) [Statistiques](#) [Configuration](#) **DPD Export commandes étiquettes**

Export des commandes en automatique ▼

Mode automatique :

Heures (de 0 à 23 séparés par des virgules) :

Minutes (de 0 à 59 séparés par des virgules) :

Identifiant FTP ▼

Hôte :

Utilisateur :

Mot de passe :

Dossier dépôt :

Archives ▼

Archivage des fichiers :

4 commande(s) à exporter

 Donner votre avis